


НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Panel Comfort 070



Размер светильника: 595x595x10 mm

Размер упаковки светильника:

600x600x18 mm


PF ≥ 0,90



○ белый

Выносной драйвер
(заказывается отдельно)
LD102-000-0-033

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
LD936511233	33W	4000K	3600 lm



Аксессуары для светодиодных панелей Varton



Артикул	Наименование
V4-A0-70.0018.PNL-0002	Комплект креплений для монтажа панелей в гипсокартонные потолки v.2



Артикул	Наименование
V4-A0-70.0018.PNL-0003	Комплект подвесов для светодиодных панелей с регулируемой высотой троса (максимальная длина 0,6м)

Монтаж:

Накладной монтаж, крепления входят в комплект поставки

Встраиваемый монтаж в подвесные потолочные системы

Монтаж в ГКЛ (комплект креплений заказывается отдельно)

Подвесной монтаж (комплект подвесов заказывается отдельно)

Корпус:

Алюминий

Рассеиватель:

Полистирол

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>82

UGR<19

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока <1%

Угол светового потока 90°

