

Монтаж:

Встраивается в подвесные потолочные системы Armastrong V-Clip®

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель

Применение светильника со степенью защиты IP54:


Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью

Рассеиватель:


IP54: Опал ПК
IP40: Опал ПММА

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -20°C до +40°C
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_n светового потока ≤ 1%



Varton для V-Clip®
600×600×100mm



PF ≥ 0,95



○ белый



Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток*

V1-A1-Y1070-10000-5403630	36W	3000K	3800 lm
V1-A1-Y1070-10000-5403640	36W	4000K	4000 lm



PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток*

V1-A1-Y1070-10000-4003630	36W	3000K	3800 lm
V1-A1-Y1070-10000-4003640	36W	4000K	4000 lm

