




## DL-02 Cube




Размер светильника:  
100×100×110mm  
Размер упаковки светильника:  
105×105×145mm  
PF ≥ 0,9

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00360-20000-2001240	12W	4000K	1000lm




○ белый




Размер светильника:  
125×125×135mm  
Размер упаковки светильника:  
130×130×170mm  
PF ≥ 0,9

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00360-20000-2002040	20W	4000K	1600lm




○ белый



Размер светильника:  
150×150×160mm  
Размер упаковки светильника:  
155×155×195mm  
PF ≥ 0,9

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00360-20000-2003640	36W	4000K	3100lm



○ белый

НОВАЯ  
МОДЕЛЬ



### Монтаж:

Осуществляется  
на горизонтальную  
или вертикальную поверхность  
Комплект креплений входит в поставку

### Корпус:

Алюминиевый, покрытый белой порошковой краской  
Большая площадь радиатора  
для эффективного отвода тепла  
Прозрачный стеклянный рассеиватель

### Характеристики:

Тип источника света COB LED  
Индекс цветопередачи Ra >80  
Температурный режим от +1°C до +40°C  
AC220-240V  
Частота сети 50Hz +/-10%  
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
Кп светового потока ≤ 5%  
Угол светового потока 35

