


НОВАЯ  
МОДЕЛЬ

## AL220

1170×100×50mm, для реечных потолков





Размер упаковки светильника:  
1200×100×66mm  
PF ≥ 0,95




○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-00363-10000-2003640	36W	4000K	3500lm
V1-A1-00363-10000-2003665	36W	6500K	3500lm



ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012  
«Светильники. Часть 2-22.  
Частные требования.  
Светильники для аварийного  
освещения»  
СП 52. 13330. 2011  
«Естественное  
и искусственное освещение»  
(актуализированная  
редакция СНиП 23.05-95)  
Драйвер аварийного  
питания, аккумулятор  
на 1 час автономной работы  
(в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-00363-10A00-2003640	36W	4000K	3500lm
V1-A1-00363-10A00-2003665	36W	6500K	3500lm



Рассеиватель  
(комплектуется отдельно)  
Размер упаковки рассеивателя  
(2 шт.): 1205×190×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0016.25	Призма стандарт	1189×96mm
V2-A0-OP00-03.2.0016.15	Опал	1189×96mm
V2-A0-PS00-00.2.0016.20	Пин спот	1189×96mm
V2-A0-CI00-00.2.0016.20	Колотый лед	1189×96mm
V2-A0-MP00-02.2.0016.20	Микропризма	1189×96mm

### Монтаж:

Встраивается в реечные потолки с рейками итальянского и немецкого дизайна

### Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

### Характеристики:

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

АС176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока ≤ 1%

